

Teknik Bilgi Formu (TDS)

Shell Kontakt Sprey



Shell Kontakt Sprey, kir, yağ, kükürt ve oksitleri kaldırır, temizler. Yüksek temas direncini yok ederek bakımı yapılan kontakt elemanlarını tekrar çalışma seviyesine getirir.

Performans Özellikleri ve Faydaları

- Buji kabloları ve başlıkları, distribütör kapakları, ateşleme bobini başlıca kullanım alanlarıdır.
- Elektrik tesisatında nemden ötürü oluşabilecek arızaların önüne geçer.
- Elektriksel iletkenliği artırır, sürtünme ve aşınmayı azaltır.
- Nem, pas ve korozyon gibi dış etkilere karşı direnç sağlar.

Tipik Özellikler* ;

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| Yoğunluk, @15°C g/ml | ASTM 4052 | 0,65 |
| pH, @20°C | ASTM D-1287 | 8,26 |
| Renk | | Şeffaf sarı |

*** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kemetyl Kimya San.Tic.Ltd.Şti. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.