

# Teknik Bilgi Formu (TDS)

## Shell Sıvı Gres



Shell Sıvı Gres, çok yönlü kullanılabilen, mükemmel malzeme uyumluluğu gösteren, beyaz, uzun ömürlü gres yağdır.

### Performans Özellikleri ve Faydaları

- Menteşeler, mafsallar, kayma rayları başta olmak üzere endüstriyel bir çok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Kir ve neme karşı mükemmel izolasyon sağlar.
- Oksidasyona karşı dayanıklılık ve yağlama süresi aralıkları artar.
- Mükemmel korozyon koruması sağlar.
- Plastiklerle çok uyumlu olup, boyalı yüzeyler üzerinde nötrdür.
- Silikon, reçine ve asit içermez.

### Tipik Özellikler\* ;

Yoğunluk, @15°C g/ml	ASTM 4052	0,67
pH, @20°C	ASTM D-1287	8,22
Renk		Şeffaf sarı

**\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.**

*Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.*

*Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kemetyl Kimya San.Tic.Ltd.Şti. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.*

*Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.*